

Technische lijst Cascade

01-05-2026



Adresgegevens:

Hoofdingang: Hoge Kade 50
3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht

Laden/lossen: hoek hoge kade 50/weteringsingel
Daar bevinden zich de deuren naar de goederenlift richting
de theaterzaal (eerste verdieping)

Telefoon algemeen: 078-6819230

Telefoon techniek: 078-6819230 of 06-26968662

Programmering/publiciteit: 078-6841002

E-mail techniek: berk.aarts@stichting-cascade.nl of techniek@stichting-cascade.nl

Cascade is een vlakke vloer theater op de 1^e verdieping van het gebouw.

De telescopische tribune biedt plaats aan 262 personen.

Licht- en geluidsplaatsen achter in de zaal, 3x2m.

Bereikbaarheid:

Cascade is goed te bereiken vanaf de A15 en A16.

Laden en lossen kan links van het gebouw, om de hoek. Daarna moeten de auto's/vrachtwagen geparkeerd worden op het parkeerterrein naast of schuin tegenover het pand. Parkeren is gratis, er is ruimte genoeg. Het is niet toegestaan naast/achter het pand te parkeren. Laden en lossen gebeurt via de zij-ingang met een goederenlift.



Maten lift: 160*260*210 bxdxh

Liftdeur opening: 160x210 bxh

Kleedkamers:

Cascade heeft twee kleedkamers op de begane grond waarvan er een gedeeld wordt met de dansschool. De andere kleedkamer met spiegel en douche is bestemd voor artiesten. Mocht er behoefte zijn aan meer kleedkamers, dan is dat in overleg mogelijk.

Toneel:

Speelvlak: maximaal 13x7m. Standaard 9m breed.

Toneelopening: 10x5,8

Rigging / heffen en hijsen:

In de zaal hangen verdeeld over 3 segmenten takeltrussen die per stuk op en neer kunnen:

- Boven toneel 7 stuks
- Tussen de portaal en de zaalbrug 4 stuks
- Achter de lichtbrug 1 takeltruss.

De hoogte van de trussen is allemaal rond de 6,10 meter. Per segment kan ongeveer 750 kg worden gehangen, verdeeld over de trussen. Per truss geldt een maximale belasting van 250 kg. Het theater heeft beperkte rigging materialen beschikbaar.

Afstopping:

Rondom poten en fond op rails. De poten (op rails) kunnen worden verhangen. Deze hangen in de takeltrussen

Stroomvoorziening:

Rondom het toneel diverse 230v punten.

1x32A links achterin op 20A afgezekerd voor audio gezelschap.

1x63A links voor licht gezelschap. Deze wordt gedeeld met de mobiele dimmers van het huis.

Voldoende 380v / 230v bekabeling aanwezig.

Dimmers:

24x2,5Kw dimmer kanalen (4 keer harting 8ch)

24x2,5Kw mobiele dimmer (4 keer harting 6ch)

20x2,5Kw in het front

8x2,5Kw op de vloer (links en rechts achter)

Licht in front brug:

Front: 6 x 1kw Profiel en 12x 1Kw PC

Los licht:

30 parren (4 stuks 6-bar en 6 losse parren) 1kW

18 losse PC's 1kW

13 fresnells 1kW

14 losse profielen 1kW

Lichttafel: Zero 88 FLX S48 (1024) + MA 2 PCwing

2 DMX-lijnen

Audio:

L + R: 2x Meyer sound x40

Infill: 2x Meyer sound x20

Sub: 2x Meyer sound 720

Xilica XP8080 processor

Allen & Heath GLD 80 Digitale mengtafel met 24/12 en 8/4 digisnake

Monitoren & microfoons:

4x HK Audio Pro10

2x HK Audio Pro12

3x QSC RMX 2450a

Alle audiospanning wordt geschakeld door de brandmeldinstallatie in geval van nood.

4x Sennheiser EW300 Draadloze handheld microfoon met 845 kop en 2 beltpacks met headsets.

Diverse microfoons van Neumann, Lewit, Sennheiser, AKG en Shure aanwezig, evenals diverse passieve en actieve DI's van o.a. Radial.

Beeld:

Epson EB-PU1007B 7000 ansilumen laser beamer. Aansluitingen bij regie. Scherm van 9x5m, hangt achter het fond.

Aansluitingen:

Rondom het toneel en in het dak zitten diverse DMX en UTP Cat5E/Cat6 aansluitingen.

Overig:

1x Yamaha C3 vleugel

Zelfrijdende hoogwerker aanwezig voor stellen van licht

Focushand aanwezig voor het stellen van licht

12 stuks Prolite Stagedex podiumelementen 1x2 met poten van 20, 40, 60 cm